

## **Уважаемый покупатель!**

**Благодарим Вас за выбор шланга для душа торговой марки «Ростовская мануфактура сантехники». Наша продукция производится под строгим контролем качества, поэтому при соблюдении настоящей инструкции шланг прослужит Вам длительное время!**

### **1. Общие сведения об изделии**

1.1 Настоящий паспорт распространяется на шланги для душа торговой марки «Ростовская Мануфактура Сантехники», соответствующие ГОСТ 19681- 2016. Все резиотехнические изделия выполнены из материала EPDM (нетоксичный каучук) или ПВХ.

1.2 Шланги для душа предназначены для подачи воды в душевую лейку из смесителя.

1.3 Герметичность - 1 группа (полная герметичность в закрытом состоянии).

### **Комплектность**

Шланг – 1 шт

Уплотнительные резинки – 2 шт

### **2. Технические характеристики**

№	Наименование показателя	Значение
1	Рекомендуемое давление, Бар	1-5
2	Максимально допустимая температура горячей воды, °С	+75
3	Рекомендуемая температура горячей воды, °С	+65
4	Диаметр присоединения к смесителю / к душевой лейке	1/2"
5	Расход воды при давлении не менее 0,3МПа (л/с)	0,2

### **3. Руководство по установке и использованию**

3.1 Перед установкой рекомендуется перекрыть воду с целью избежать непреднамеренного открывания смесителя.

3.2 Если необходимо, отсоедините старый шланг от душевой лейки и смесителя, поворачивая гайку крепления против часовой стрелки.

3.3 Очистите резьбу для подключения душевого шланга на смесителе.

3.4 Установите новый шланг, прикрутив его к лейке и смесителю, закручивая гайки крепления по часовой стрелке. В месте подключения шланга к смесителю и к душевой лейке должны быть вложены уплотнительные резинки. При наличии гаек раздельной формы, гайка с гранями подключается к смесителю, гайка конусной формы – к душевой лейке. Для установки достаточно усилия руки, использование ключей не требуется. В случае использования ключей, должны применяться инструменты с мягкими прокладками или губками.

3.5 Откройте воду и проверьте на наличие протечек.

Запрещается пользоваться при уходе травящими химическими средствами, содержащими хлор (кислоты, щелочи), а также порошками и пастами грубозернистой структуры.

Для чистки от известкового налета можно применять чистящие средства, содержащие лимонную и уксусную кислоту. После длительного использования при отложении накипи следует чистить в растворе уксусной кислоты.

Не допускайте сильного перегиба и натяжения душевого шланга, вследствие которого металлическая оплетка может деформироваться.

### ***Гарантийные обязательства***

Изготовитель гарантирует соответствие шлангов требованиям спецификации изготовителя и рабочей документации, при соблюдении условий монтажа, эксплуатации, транспортировки и хранения. Гарантийные обязательства дают право на бесплатное устранение заводских дефектов изделия в течение 1 года.

Гарантийный срок исчисляется с момента приобретения товара в розничной торговой сети, при условии соблюдения правил установки и эксплуатации.

При обращении с гарантийным случаем необходимо предоставить кассовый и товарный чеки, а также правильно заполненный настоящий гарантийный талон с указанием артикула изделия, датой продажи и четкой подписью продавца или печати торгующей организации.

При установке, сборке и уходе за изделием руководствуйтесь инструкцией по установке и эксплуатации.

Гарантийные обязательства не распространяются при: - установке/монтаже неквалифицированным специалистом; - загрязнении, образовании известкового налета; - использовании запасных частей чужого происхождения; - несоблюдении инструкций по монтажу, обслуживанию и уходу; - ремонте и переделке изделия посторонними лицами (не уполномоченными для проведения таких работ); - естественном износе деталей, например, таких как уплотнения; - использовании изделия не по его функциональному назначению; - попадании внутрь инородных предметов; - при неполном комплекте изделия;

**По вопросам монтажа, гарантийного и постгарантийного обслуживания обращаться по номеру горячей линии 8-800-555-04-71 или 8-908-508-99-00**

### **5. Транспортировка и хранение.**

5.1 Шланги перевозят в крытых транспортных средствах любого вида согласно правилам перевозки грузов, действующим на каждом виде транспорта

5.2 Шланги следует хранить в упакованном виде в закрытых помещениях по группе С

### **6. Свидетельство о приемке.**

Партия шлангов соответствует спецификации изготовителя, техническим условиям и признана годной к эксплуатации.

### *Гарантийный талон*

Поставщик (Продавец): \_\_\_\_\_

Гарантийный талон: \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

№	Спецификация	Кол-во	Характеристика (модель, цвет и др.)

**С условиями гарантии ознакомлен и согласен.**

Дата продажи «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Представитель Поставщика (Продавца) или обслуживающей организации:

Ф.И.О. \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_

Покупатель

Ф.И.О. \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_

Специалист по установке и монтажу:

Ф.И.О. \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_

#### *Информация о проведенном ремонте*

Дата	Артикул запчасти

Дата	Отметки о проведенном ремонте